



Modelo	K2500		
Motor	2.5 L Tci		
Cilindrada (cc)	2,497		
Potencia Máxima (Hp@rpm)	130/3800		
Torque Máximo (Kg.m@rpm)	26.0 / 1,500~3,500		
Diámetro x Carrera (mm)	91.1 x 95		
Relación de compresión	16.4:1		
Dirección asistida	Cremallera y Piñón		

I	Dimensiones			
	Exterior (mm) largo-ancho-alto	4,820	1,740	1,970
	Caja (mm) largo-ancho-alto	3,110	1,630	355
	Distancia entre ejes (mm)		2,415	
	Trocha (mm) delantera-trasera	Delantera: 1,490		Trasera: 1,460
	Capacidad de carga (kg)		1,500	
	Capacidad de tanque (lts)		65	
	Radio de giro (mts)		4.93	

7	ทร		ш	ο і	$\boldsymbol{\smallfrown}$	n
ıa	шь	ш	116	Э1	u	ш

Manual de 6 velocidades

Dirección

Hidráulica

Tracción

Simple

Suspensión

Delantera: Independiente con barras de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos de doble acción.

Trasera: Eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción.

Equipamiento					
Exterior					
Cadena de sujeción en puerta trasera rebatible	S				
Caja de carga con puertas rebatibles	S				
Espejo lateral convexo	S				
Guías plegables para traslado de objetos largos	S				
Manija ergonómica de cierre rápido	S				
Interior					
Aire acondicionado ecológico	S				
Butaca conductor con ajustes manuales	S				
Cierre centralizado de puertas	S				
Equipo de audio con entrada AUX/USB	S				
Llave con comando a distancia tipo navaja	S				
Seguridad					
ABS (Sistema de frenado antibloqueo)	S				
Alerta de puertas abiertas	S				
ESC (Control de estabilidad electrónico)	S				
Freno a disco en las 4 ruedas	S				
Rueda de auxilio de igual tamaño al resto	S				

^{*} Las especificaciones e información están sujetas a modificaciones por KIA Argentina S.A sin previo aviso. Fotos referenciales y no contractuales.







